

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	113.50		m3
1.2 KNNR 1/208/2 (1) Naklady uzupealnijace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	113.50	10.0	m3
1.3 KNNR 10/201/7 Budowle zelbetowe o objemosci 10,01-200,0·m3: fundamenty, lawy, wypady, plyty denne itp,	12		m3
1.4 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14·mm	0.84		t
1.5 KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, lawy fundamentowe	30		m2
1.6 KNNR 6/701/3 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur Fi 60 i 38·mm o rozstawie słupków z rur Fi 60·mm co 1,5·m	22		m
1.7 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	30		m2
1.8 KNNR 10/408/1 (1) Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe	255		m3
1.9 KNNR 10/408/1 (1) Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe	255		m3
1.10 KNNR 10/401/1 (1) Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z obiektu pływającego, wyładunek mechaniczny, nakłady podstawowe	24		m3
1.11 KNNR 10/401/1 (2) Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z obiektu pływającego, wyładunek mechaniczny, nakłady na transport technologiczny	24		m3
1.12 KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm	4		m
1.13 KNNR 6/1005/3 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z bitumu	66		m2
1.14 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	66		m2
1.15 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	66		m2
1.16 KNNR 6/309/7 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochód do 5·t (1)	7.41	20.0	t
1.17 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm	66		m2